

Technisches Datenblatt

Hochvacuum-Saug- und Förderanlage auf LKW-Hänger

TECTRAVAC - 55



Industrietechnik GmbH
Röntgenstrasse 6

D-66763 Dillingen / Saar

phone: 06831 - 98 39 570
fax: 06831 - 98 39 579

mail: info@tectra-bvtgruppe.de

Technische Daten:

Anschlußleistung Motor	55	kW
Volumenstrom max.	3100	m ³ /h
Vacuum max.	5000	daPa
Filterfläche	20	m ²
Filterklasse	BIA ZH 1/487-C	



Vielseitiger Einsatz bei der Betriebsreinigung in einer Stahlhütte im Saarland.

Verfahrens - Beschreibung:

- Mobile-Hochvacuum-Saug-und Förderanlage auf LKW-Hänger.
- Der Einsatz erfolgt teilweise in Verbindung mit dezentralen Saugrohrsystemen in den verschiedenen Produktionsbereichen.
- Das Sauggut wird vorwiegend in 7 m³ fassenden, vacuumfesten Vorabscheider-Container eingesaugt welche mit Hakenfahrzeugen zur Entleerungsstelle transportiert werden.

Vorwiegender Einsatz bei der Staubentfernung von Kranbrücken, abgelagerte Stäube in der Sinteranlage, in der Kokerei usw.